

TREVI D



tessuto riciclabile
recyclable fabric



garanzia 5 anni
5 years guarantee



colori speciali
special colours



DIN 4102-B1



IMO-MED



acustico
acoustic



Specifiche tecniche

| Descrizione del test | Norma | Unità di Misura | Valori e tolleranze |
|--|--|------------------------------|-------------------------|
| Composizione | Direttive CE | % | 100% PL FR (Tr Cs) |
| Lunghezza e Altezza pezza | | m. | 50 +/- 5% 1,40 +/- 2% |
| Peso | UNI EN 12127 | gr./m ² -gr./mtl. | 450 +/- 5% - 630 +/- 5% |
| Resistenza all'abrasione - Martindale 12 KPA | UNI EN ISO 12947 | Cicli | 80.000 ± 20% |
| Pilling - Metodo Martindale | ISO 12945-2 | grado 1-5 | 4 ± ½ |
| Solidità del colore allo Sfregamento a secco/umido | EN ISO 105X12 | grado 1-5 | 4/5 ± ½ |
| Solidità alla luce Artificiale (Xenotest) | EN ISO 105 B02 Scala dei blu | grado 1-8 | 6 ± 1 |
| Manutenzione | Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. | | |
| Simbologia di Manutenzione | UNI 8423 | | |

Acustica/Fonoassorbenza: Misura del coefficiente di assorbimento acustico UNI EN ISO 354:2003

Certificazioni:

Classe 1 Sipari, Drappeggi, Tendaggi
Classe 1 IM - Rapporto di prova
M1
BS 5852 Crib N°5 using a CM Foam 35 Kg/cu.m.
B1 DIN 4102
EN 1021 Part 1-2 using a CM Foam 35 Kg/cu.m.
EN 13501-1 esp 1,2 : B-s1, d0
Calif.Bull.117 June 2013
FAR.25853 Classification: yes
Azimut
MED/3.19 MED/3.21: Draperies, Curtains and Bedding comp.
MED annex A.1 item:A.1/3.20 Upholstered Furniture

Rapporto di prova, certificati e testimone del materiale testato sono conservati presso gli archivi della Pugi.rg Srl.
Il materiale oggetto della prova è stato prelevato a campione dalla ns. normale produzione



Pugi.rg srl - 51037 Montale PT via Garibaldi, 33b - Italy
Tel: +39.0573.557701 Fax: +39.0573.557705
E-mail: info@pugirg.it www.pugirg.it

made in Italy

Rev.2-06/20