


Volley



Specifiche tecniche

Descrizione del test	Norma	Unità di Misura	Valori e tolleranze
Composizione	Direttive CE	%	100% Poliestere / 100% Polyester
Lunghezza e Altezza pezza		m.	40 ± 5% 1.50 ± 5%
Peso	UNI EN 12127	gr./m ² -gr./mtl.	330 ± 10% / 495 ± 10%
Resistenza all'abrasione - Martindale 12 KPA	UNI EN ISO 12947	Cicli	100.000 ± 20%
Pilling - Metodo Martindale	ISO 12945-2	grado 1-5	5
Solidità del colore allo Sfregamento a secco/umido	EN ISO 105X12	grado 1-5	4/5 ± ½
Solidità alla luce Artificiale (Xenotest)	EN ISO 105 B02 Scala dei blu	grado 1-8	6 ± 1
Manutenzione	Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.		
Simbologia di Manutenzione	UNI 8423		

Certificazioni: UNI 8457(1987)-UNI 8457/A1(1996) RAPP.PROVA CL.1-SEDIA RIGIDA-N.524.0 UNO 180/8
UNI 9174(1987)-UNI 9174/A1(1996) RAPP.PROVA CL.1-SEDIA RIGIDA-N.524.0 UNO 180/8
EN 1021 Part 1-2 using a CM Foam 35 Kg/cu.m.

Rapporto di prova, certificati e testimone del materiale testato sono conservati presso gli archivi della Pugi.rg Srl.
Il materiale oggetto della prova è stato prelevato a campione dalla ns. normale produzione



Pugi.rg srl - 51037 Montale PT via Garibaldi, 33b - Italy
Tel: +39.0573.557701 Fax: +39.0573.557705
E-mail: info@pugirg.it www.pugirg.it

made in Italy

Rev.2-05/20