


Tennis



Specifiche tecniche

Descrizione del test	Norma	Unità di Misura	Valori e tolleranze
Composizione	Direttive CE	%	100% Poliestere/Polyester
Lunghezza e Altezza pezza		m.	45 ± 5% - 1,57 ± 5%
Peso	UNI EN 12127	gr./m ² -gr./mtl.	340 ± 5% / 530 ± 5%
Resistenza all'abrasione - Martindale 12 KPA	UNI EN ISO 12947	Cicli	78.000 ± 20%
Pilling - Metodo Martindale	ISO 12945-2	grado 1-5	5
Solidità del colore allo Sfregamento a secco	EN ISO 105X12	grado 1-5	4 ± 1
Solidità alla luce Artificiale (Xenotest)	EN ISO 105 B02 Scala dei blu	grado 1-8	5 ± 1
Manutenzione	Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio. Lavare in acqua e sapone. Si può usare alcol e disinfettanti per ospedali. Non usare solventi e distillati di petrolio.		

Certificazioni: EN 1021 Part 1-2 using a CM Foam 35 Kg/cu.m.

Rapporto di prova, certificati e testimone del materiale testato sono conservati presso gli archivi della Pugi.rg Srl.
Il materiale oggetto della prova è stato prelevato a campione dalla ns. normale produzione



Pugi.rg srl - 51037 Montale PT via Garibaldi, 33b - Italy
Tel: +39.0573.557701 Fax: +39.0573.557705
E-mail: info@pugirg.it www.pugirg.it

■ ■ made in Italy

Rev.1-04/20